

Productbeschrijving en Toepassing

Tweezijdige tape op basis van butylrubber (synthetisch rubber) en een papieren afdekstrook voor gebruik op alle Tyvek® membranen. Uitstekende weerstand tegen de tijd, water, vocht en de weerselementen. DuPont™ Tyvek® Butyl Kleefband hecht zich meteen sterk vast op de ondergrond. Geschikt voor het afdichten van nagsels onder houtwerk, overlappingsen, randen, schoorstenen en uiteinden alsook voor de verbinding van dakmembranen en dakrandsteunen. Bijzonder geschikt om Tyvek® membranen te bevestigen op metselwerk, hout, metaal en de meeste plastic producten.

Technische Gegevens

EIGENSCHAPPEN	WAARDE
Stijlnaam	1310B
Kleur	zwart
Dikte	ca. 1,2 mm
Temperatuurbereik	van -30 °C tot +90 °C (kortstondige blootstelling aan hogere temperaturen zal de eigenschappen niet veranderen)
Dichtheid	ca. 1,30 g/cm ³

Montage-Instructies en Opslag

- Dit product is ontworpen voor de bouwsector.
- Butyl is plastic rubber en kan dus niet worden gebruikt voor verbindingen, aangezien deze voortdurend worden blootgesteld aan mechanische spanningen.
- Gebruikers moeten nagaan of butylrubber geschikt is voor de bedoelde ondergrond (hechting, chemische compatibiliteit, vlekvorming, enz.).
- Het is aanbevolen het product aan te brengen bij een temperatuur van +5 °C tot +40 °C. Doe dat op een droog en schoon oppervlak (geen stof, vet, oplosmiddelen, ...).
- Opslagomstandigheden: bewaar rollen in hun oorspronkelijke verpakking en leg ze plat op een schone, droge plek bij een temperatuur die niet boven de +30 °C uitkomt.

Geldig vanaf: 15.01.2014

DuPont de Nemours
(Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton,
L - 2984 Luxembourg
Tel.: +352 3666 5885
tyvek.info@lux.dupont.com

www.construction.tyvek.com

Deze informatie stemt overeen met onze huidige kennis over het onderwerp. Zij vangt evenwel niet de tests die u eventueel moet uitvoeren om voor uzelf de geschiktheid van onze producten te bepalen indien u ze wil gebruiken voor andere doeleinden dan diegene die hierin worden vermeld. Deze informatie kan worden bijgewerkt indien nieuwe kennis of ervaring wordt opgedaan. Aangezien we niet kunnen anticiperen op alle mogelijke gebruiksomstandigheden, geeft DuPont geen enkele garantie en aanvaardt het ook geen enkele aansprakelijkheid in verband met eender welk gebruik van deze informatie voor andere toepassingen dan diegene die hierin worden vermeld. Niets van deze publicatie mag worden beschouwd als een licentie of een aanbeveling om eender welk octrooirecht te schenden. De veiligheidsinformatie over het product is op verzoek verkrijgbaar. Dit overzicht van productgegevens is een gedrukt document en is geldig zonder handtekening.

