

PRESTATIEVERKLARING

DOP-2537M-02

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
2537M
2. Beoogd(e) gebruik(en):
Toepassing: Flexibele banen voor waterafdichtingen – Deel 1: Onderlagen voor schubvormig gelegde dakbedekkingen EN 13859-1
Toepassing: Flexibele banen voor waterafdichtingen – Deel 2: Folies voor toepassing achter gevelbekleding EN 13859-2
3. Fabrikant:
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
4. Gemachtigde:
-
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 3
- 6a. Geharmoniseerde norm:
EN 13859-1:2014 & EN 13859-2:2014
Aangemelde instantie(s):
SHR NL (NB 1686)
7. Aangegeven prestatie(s):
Geharmoniseerde technische specificaties EN 13859-1:2014 & EN 13859-2:2014

Essentiële kenmerken			Prestaties		
EIGENSCHAPPEN	METHODE	EENHEID	NOMINAAL	MINIMAAL	MAXIMAAL
Dampoverdracht (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,025	0,01	0,04
Flexibiliteit bij lage temperaturen	EN 1109	°C	-	-	-40
Waterdichtheid	EN 1928 (A)	klasse	W1		
Brandklasse	EN ISO 11925-2	klasse	E	-	-
Trekweerstand in langsrichting	EN 12311-1	N/50mm	260	230	290
Verlenging in langsrichting	EN 12311-1	%	-	7	30
Trekweerstand in dwarsrichting	EN 12311-1	N/50mm	205	170	240
Verlenging in dwarsrichting	EN 12311-1	%	-	10	40
Scheurweerstand in langsrichting	EN 12310-1	N	165	120	210
Scheurweerstand in dwarsrichting	EN 12310-1	N	175	120	230
Veroudering na UV en warmte	EN 1297 & EN 1296	waarde			
Waterdichtheid	EN 1928 (A)	klasse	W1	-	-
Trekweerstand in langsrichting	EN 12311-1	%	90	-	-
Verlenging in langsrichting	EN 12311-1	%	80	-	-
Trekweerstand in dwarsrichting	EN 12311-1	%	90	-	-
Verlenging in dwarsrichting	EN 12311-1	%	80	-	-

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Claude Metzdorf

Managing and Works Director - DuPont Luxembourg

Luxembourg, 29/09/2014