

PRESTATIEVERKLARING

DOP-8407A-02

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
8407A
2. Beoogd(e) gebruik(en):
Toepassing: Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en rubber dampremmende lagen EN 13984
3. Fabrikant:
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
4. Gemachtigde:
-
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 3
- 6a. Geharmoniseerde norm:
EN 13984:2013
Aangemelde instantie(s):
KIWA TBU DE (NB 0799)
7. Aangegeven prestatie(s):
Geharmoniseerde technische specificaties EN 13984:2013

Essentiële kenmerken			Prestaties		
EIGENSCHAPPEN	METHODE	EENHEID	NOMINAAL	MINIMAAL	MAXIMAAL
Dampoverdracht (sd)	EN 1931	m	13	10	16
Vochtweerstandsfactor (g)	EN 1931	kg / (m ² s)	3,40E-08	2,60E-08	4,20E-08
Duurzaamheid na veroudering (Dampoverdracht)	EN 1931	geslaagd / niet-geslaagd	geslaagd	-	-
Brandklasse	EN ISO 11925-2	klasse	E		
Trekweerstand in langsrichting	EN 12311-2	N/50mm	360	300	420
Verlenging in langsrichting	EN 12311-2	%	30	20	40
Trekweerstand in dwarsrichting	EN 12311-2	N/50mm	300	240	360
Verlenging in dwarsrichting	EN 12311-2	%	20	13	27
Scheurweerstand in langsrichting	EN 12310-1	N	310	200	420
Scheurweerstand in dwarsrichting	EN 12310-1	N	330	220	440
Schokbestendigheid	EN 12691	mm	(+)		
Schuifweerstand van de voegen	EN 12317-2	N/5cm	190	140	-
Duurzaamheid (in alkalische omgeving)					
Wijziging van rek in langsrichting	EN 12311-2	geslaagd / niet-geslaagd	(+)		
Wijziging van rek in dwarsrichting	EN 12311-2	geslaagd / niet-geslaagd	(+)		

(+): Geen prestatie bepaald

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Claude Metzdorf

Managing and Works Director - DuPont Luxembourg

Luxembourg, 29/09/2014