

DuPont™ Tyvek® FLEXWRAP EZ

Technische fiche

Productbeschrijving en Toepassing

Een hoogwaardige, flexibele afdichtingstape, gebaseerd op een duurzame Tyvek® toplaag met en premium butyl-kleeftag, voor een effectieve en duurzame membraanafdichting. Bouwpenetraties waaronder dak-en raamverbindingen (VCL/raamwerk), buizen, ventilatieopeningen, kabels en andere openingen tegen indringing van lucht, wind en water. Voor gebruik achter een gevel- of dakbekleding en binnenshuis.

Technische Gegevens

EIGENSCHAPPEN	WAARDE
Stijl naam	2064FW
Kleur	Wit (zwarte lijm)
Temperatuurbereik	-30 ° C tot 80 ° C (tijdelijk 100 ° C)
Uitzetting	ca. 130% (2,3 x originele lengte)
Installatietemperatuur	>0 °C
UV-bestendigheid	4 maanden

Montage-Instructies en Opslag

- Product is ontworpen voor de bouwsector. Tyvek® FLEXWRAP EZ heeft een directe en uitstekende hechting op Tyvek® en AirGuard® membranen en een breed scala aan materialen.
- Gebruikers moeten controleren of Tyvek® FLEXWRAP EZ geschikt is voor de ondersteuning (hechting, chemische compatibiliteit, kleuring, ...).
- De weerstand tegen veroudering, water, vocht, milieubeweging en chemicaliën is uitstekend.
- De aanbevolen verwerkingstemperatuur is ≥ 0 °C.
- De ondergrond moet vrij zijn van vuil, vocht, ijs, vet en ander materiaal dat voor minder goede kleeftprestaties zorgt.
- Een primer kan worden gebruikt bij een verwerkingstemperatuur onder 0 °C en niet-ideale oppervlaktevoorwaarden.
- Bewaring: bewaar de rollen in hun oorspronkelijke verpakking, vlak, op een schone en droge plaats. Opslagtemperatuur tussen +10 °C en 30 °C, beschermd tegen UV-straling.

DuPont de Nemours
(Luxembourg)S.à r.l.
L - 2984 Luxembourg
E-mail: tyveinfo@dupont.com
Tel. +352 3666 5885

www.building.dupont.com

Geldig vanaf: 26.08.2020

Deze informatie stemt overeen met onze huidige kennis over het onderwerp. Zij vervangt evenwel niet de tests die u eventueel moet uitvoeren om voor uzelf de geschiktheid van onze producten te bepalen indien u ze wilt gebruiken voor andere doeleinden dan diegene die hierin worden vermeld. Deze informatie kan worden bijgewerkt indien nieuwe kennis of ervaring wordt opgedaan. Aangezien we niet kunnen anticiperen op alle mogelijke gebruiksomstandigheden, geeft DuPont geen enkele garantie en aanvaardt het ook geen enkele aansprakelijkheid in verband met eender welk gebruik van deze informatie voor andere toepassingen dan diegene die hierin worden vermeld. Niets van deze publicatie mag worden beschouwd als een licentie of een aanbeveling om eender welk octrooirecht te schenden. De veiligheidsinformatie over het product is op verzoek verkrijgbaar. Dit overzicht van productgegevens is een gedrukt document en is geldig zonder handtekening.

